



**Dimensões**


Modelo	A	B	C	D	E
P1	3.80	6.70	8.60	5.80	15.20
P2	4.10	7.00	9.80	5.90	17.60
P3	5.00	9.90	12.20	7.80	22.00
P4	6.00	11.20	14.00	7.90	24.00
P6	7.50	13.00	16.40	9.15	26.50

\* medidas em mm



Modelo	A	B	C	D	E
P12	7.20	11.60	18.30	9.20	29.00
P13	9.00	13.50	23.00	9.60	31.80
P17	12.00	18.80	32.00	13.10	40.00

\* medidas em mm



Modelo	A	B	C	D	E
P3H	7.20	11.60	18.30	9.20	29.00
P4H	9.00	13.50	23.00	9.60	31.80
P6H	12.00	18.80	32.00	13.10	40.00

\* medidas em mm

Telario Importação e Exportação Ltda.

CNPJ - 31.936.636/0001-73

Shopping Città América - Av. das Américas, 700 / bloco 8 / loja 215 - J

Barra da Tijuca / Rio de Janeiro / RJ - CEP 22640-100

Tel: 55 (21) 2495-4298 . Fax: (21) 2491-4688

## Instruções de uso

Some as áreas (mm<sup>2</sup>) dos fios e cabos que deseje interligar. Com o valor obtido, escolha o conector correto na tabela abaixo.

Exemplo: fio 1,5mm<sup>2</sup> + cabo 2,5mm<sup>2</sup> = 4,0mm<sup>2</sup> (use o Mod. P3 ou P4)

Modelo	MIN.	MÁX	Cor	Aprovação	Fio Capacidade/Temperatura
P1	0,8 mm <sup>2</sup>	2,6 mm <sup>2</sup>	Cinza	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22
P2	0,8 mm <sup>2</sup>	3,9 mm <sup>2</sup>	Azul	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #14 AWG. Max.1 #14 w/1#16. Min.1 1#8 w/2#22
P3	1,3 mm <sup>2</sup>	5,7 mm <sup>2</sup>	Laranja	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #14 AWG. Max. 2#14 w/1#16. Min. 3#20
P3H	1,3 mm <sup>2</sup>	5,7 mm <sup>2</sup>	Laranja	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #14 AWG. Max. 2#14 w/1#16. Min. 3#20
P4	1,6 mm <sup>2</sup>	7,4 mm <sup>2</sup>	Amarelo	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22
P4H	1,6 mm <sup>2</sup>	7,4 mm <sup>2</sup>	Amarelo	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #10 AWG. Max. 4#16 w/1#20. Min. 1#18 w/1#20
P6	2,5 mm <sup>2</sup>	15,8 mm <sup>2</sup>	Vermelho	 	300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22

Telario Importação e Exportação Ltda.

CNPJ - 31.936.636/0001-73

Shopping Città América - Av. das Américas, 700 / bloco 8 / loja 215 - J

Barra da Tijuca / Rio de Janeiro / RJ - CEP 22640-100

Tel: 55 (21) 2495-4298 . Fax: (21) 2491-4688

P6H	2,5 mm <sup>2</sup>	15,8mm <sup>2</sup>	Vermelho			300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22
P12	1,2 mm <sup>2</sup>	15,8mm <sup>2</sup>	Bege			300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22
P13	4,1 mm <sup>2</sup>	17,1mm <sup>2</sup>	Vermelho			300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22
P17	9,9mm <sup>2</sup>	31,8 mm <sup>2</sup>	Azul Marinho			300 Volt. Temperatura - 105°C. #22 - #16 AWG. Max. 2#16. Min. 3#22